

Con Queste Macchine Abbiamo Risparmiato: Spazio, Non Tecnologia!

Un futuro sicuro con MultiSolvent®

Anche la 6° generazione, con una capacità di carico da 12 a 18 kg, non fa differenza tra KWL e altri solventi alternativi. Le nuove piccole macchine MultiSolvent® sono appropriate per tutta la classe "A III solventi senza cloro" con un flash point più alto di 55 °C e che sono più chiari dell'acqua (per esempio HC o GreenEarth®). Cambiando semplicemente le impostazioni del software, tutte le funzioni ed i processi sono adattati al solvente scelto. Quindi come potete vedere, il Vostro futuro ed i Vostri investimenti sono sicuri con le nuove macchine BÖWE MultiSolvent®.



BÖWE MultiSolvent® = Alta Tecnologia MultiSolvent®

Con le macchine BÖWE MultiSolvent® si può essere sicuri della più alta qualità. Speciali processi tecnologici perfezionati garantiscono macchine con un'ottima adattabilità a tutti i relativi solventi.



Evita la formazione degli odori: separatore d'acqua automatico

Böwe ha anche superato il problema di solventi biodegradabili che hanno un altro ostacolo: la creazione di odori.

Per separare meglio acqua e liquidi con bassa ebollizione dai solventi e quindi eliminare praticamente la creazione di odore sono assolutamente necessari un distillo frazionato e un separatore acqua automatico "multistep". Non c'è bisogno di dire che queste caratteristiche sono standard con le Böwe MultiSolvent®.


Le varianti di costruzione

L' M12, M15 e M18 sono state progettate in modo da soddisfare le Vostre esigenze di spazio. Ci sono due diverse versioni di costruzione: Slimline e Crossline - quello che il Vostro negozio necessita. Slimline: il distillatore è posizionato dietro la macchina. Crossline: il distillatore è installato al lato della macchina, e ciò con un'altezza di entrata sotto i 2000 mm.

**SuperDry
PDS+**


Power Drying System (Potere del Sistema di Asciugamento)

Specialmente quando si lava con solventi ad alta ebollizione, l'asciugatura dei capi è molto importante. Con le macchine della 6ª Generazione, il BÖWE "Power Drying System" è stato ulteriormente ottimizzato con la nuova sezione di recupero aerodinamica. Solo con questo sistema è possibile ottenere eccellenti risultati d'asciugatura e cicli ridotti. L'effetto dell'asciugatura delicata è riscontrabile sui capi, la cui stiratura è resa più facile.



Sezione di recupero aerodinamica

Serbatoio Solvente Autopulente



Nessun Deposito - Autopulente

Comfort di manutenzione macchine

Gli intervalli di pulizia per i filtri sono insolitamente estesi grazie a speciali "filtri residui", uno principale particolarmente grande ed uno secondario. I tre serbatoi acqua sono autopulenti. In opzione le macchine sono anche disponibili con un secondo filtro.



Da pulire solo una volta al giorno: il filtro garza principale

Controllo ConfoTronic PL ad alta capacità

Il controllo ConfoTronic PL offre varie possibilità di regolazioni individuali adeguate alle diverse necessità e garantisce sicurezza, efficienza e funzionamento variabile della macchina.

Il software può essere facilmente aggiornato tramite una normale scheda MMC o SD.

Manutenzione resa più semplice con IMS (Sistema di Manutenzione Interattivo)

IMS - cosa vuol dire? Sono programmi per la manutenzione automatica, più 2 programmi aggiuntivi per la manutenzione multipla, che legano le varie fasi per una procedura simultanea. La macchina indica quando è richiesta una manutenzione e alcuni cicli di manutenzione vengono eseguiti senza nessun intervento manuale come ad esempio la manutenzione filtro. Comunque, non dovete temere di perdere il controllo della Vostra macchina. La macchina infatti fornisce solo delle indicazioni ma sarete Voi a decidere quando effettuare realmente la manutenzione.



Facilità di utilizzo fino ai più piccoli dettagli

Velocità variabile e EBS® (Sistema di Bilanciamento Elettronico)

Abbiamo aumentato la velocità di centrifuga nelle macchine MultiSolvent®. La centrifuga viene ora effettuata ad una velocità fino a 600 giri come standard. Le macchine BÖWE MultiSolvent® M12/15/18 sono dotate di una velocità variabile e del Sistema di Bilanciamento Elettronico (EBS®) standard, in modo da eliminare elettronicamente gli sbilanciamenti durante la centrifuga. È possibile eseguire la centrifuga

senza problemi anche se la macchina non è completamente carica. La velocità variabile con il suo controllo per la suddetta velocità fornisce un ciclo di lavaggio delicato che può essere adattato individualmente per ogni genere di capo.

Sicurezza

per garantire la sicurezza anche con solventi ad idrocarburi potenzialmente infiammabili, sono stati adottati molteplici provvedimenti di sicurezza indipendenti su tutte le macchine BÖWE MultiSolvent®. Questi dispositivi di sicurezza garantiscono una totale sicurezza anche se dovessero verificarsi in concomitanza diversi fattori sfavorevoli.

LE MACCHINE MULTISOLVENT®

Performance:

- >Stile compatto
- >Sezione di recupero aerodinamica
- >Power Drying System (Potere del Sistema di Asciugamento)
- >Alta velocità di centrifuga fino a 600 giri
- >Velocità variabile e EBS® (Sistema di Bilanciamento Elettronico)
- >Raffreddamento solvente con tecnica di refrigerazione
- >Drystat
- >Distillo frazionato
- >Sensori per livello di carico (livello alto e basso)
- >Vasca di sicurezza solvente
- >Tutti i componenti più importanti in acciaio inossidabile.
- >Selezione dei vari sistemi di filtri*

Comfort

- >ConfoTronic PL
 - >IMS (Sistema di Manutenzione Interattivo)
 - >2 Separatori acqua autopulenti
 - >3 Serbatoi solvente autopulenti
 - >Connessione diretta
 - >Ampia apertura per la manutenzione
 - >Funzionamento chiaro del display
 - >Spia che indica contenitore sapone vuoto*
- * optional speciali

La 6^a Generazione

M12
M15
M18



MultiSolvent® - con Capacità di Carico a Partire da 12 kg



Distillo frazionato ad alta efficienza



Facilmente visibile a distanza: il grande display indica il tempo rimanente dei cicli



Con la connessione diretta Böwe è possibile una manutenzione a distanza

PremiumLine



BÖWE
Textile Cleaning

BÖWE Textile Cleaning GmbH
Dr.-Georg-Schaeffler-Str. 22
77815 Bühl
Germany
Tel. +49 (0) 7223 80103-0
Fax +49 (0) 7223 80103-29
info@boewe-tc.de
www.boewe-tc.de

BÖWE
Textile Cleaning

ECCELLENTE PER IL LAVAGGIO A SECCO Le macchine MultiSolvent® nel Dettaglio:

		M12	M15	M18
Solvente		Solventi Idrocarburi ciclosiloxano (es. GreenEarth®)		
Cesto				
Capacità carico	kg	12	15	18
Volume cesto	l	240	300	360
Diametro cesto	mm	820	820	820
Profondità cesto	mm	460	570	680
Velocità lavaggio	giri	40	40	40
Velocità centrifuga	giri	600	600	600
Basso livello	l	30	37,5	45
Alto livello	l	60	75	90
Serbatoio (capacità carico)				
Serbatoio I	l	110	130	155
Serbatoio II	l	70	85	100
Serbatoio III (opzione)	l	90	90	90
Filtro centrifuga	l	40	40	40
Distillo	l	120	120	120
Misure della macchina (con vasca di sicurezza)				
Larghezza (Slim-/Crossline-stretta/larga)	mm	1.080/1.840	1.080/1.840	1.080/1.840
Profondità (Slim-/Crossline-stretta/larga)	mm	2.165/1.410	2.165/1.410	2.275/1.540
Altezza	mm	2.260	2.260	2.260
Superficie (Slim-/Crossline-stretta/larga)	m ²	2,3/2,5	2,3/2,5	2,4/2,6
Misure interne				
Larghezza (Slimline-stretta)	mm	930	930	930
Altezza	mm	1.995	1.995	1.995
Peso** (Slim-/Crossline-stretta/larga)	kg	1.140/1.240	1.240/1.340	1.340/1.440

** con 2 filtri di estrazione e 1 filtro cartuccia.

Fatte salve modifiche tecniche ed errori



Il vostro distributore BÖWE