

I vostri locali la richiedono compatta!

La vostra coscienza la richiede ecologica!

BÖWE PremiumLine

è la risposta per Voi

Facile installazione

Sviluppando la P12, P15 e P18 ci siamo focalizzati soprattutto su una questione: la mancanza di spazio nelle lavanderie. Per questo motivo le macchine sono disponibili in due varianti: Slimline e Crossline, strutturate per adattarsi alle esigenze del Vostro negozio, con una altezza d'entrata ora inferiore ai 2.000 mm.



Slimline: il distillatore è collocato dietro alla macchina



Crossline: qui il distillatore è sistemato lateralmente



Design classico ed elegante per il vostro negozio

Compatta anche con gli accessori

Normative e prescrizioni particolari possono essere rispettate spesso con il solo utilizzo di dispositivi speciali quali il sistema di estrazione residui dal distillo senza emissioni e dell'unità di assorbimento SLIMSORBA. Anche con queste caratteristiche aggiuntive le macchine rimangono molto compatte.

Predisposte per le applicazioni più svariate

Le macchine sono disponibili in versione a 3 serbatoi e anche con un secondo filtro ecologico opzionale e un filtro carbone supplementare. In questo modo viene garantita la flessibilità necessaria per trattare una vasta gamma di indumenti diversi.

Abbiate cura di Voi stessi, dei Vostri collaboratori e dell'ambiente: le nuove P12, P15 e P18 sono conformi ai severi requisiti stabiliti dalle normative ambientali.

Manutenzione semplice

Solo una macchina con una buona manutenzione può essere ecologica: mediante aperture di ispezione e manutenzione abbiamo reso facilmente accessibile la parete posteriore del cesto.

Inoltre questa parete è trattata con verniciatura speciale, unica nel suo genere, per evitare che i residui di lavaggio si possano depositare.

Il nuovo separatore acqua è autopulente e offre massimo comfort nella manutenzione tramite programmi completamente automatici. Quindi il lavoro manuale non è indispensabile. Lo scarico del distillatore è privo di emissioni nocive e funziona automaticamente, senza la necessità di aprire il distillatore.

Le vostre esigenze la vogliono affidabile!

SLIMSORBA PL

L'unità di assorbimento SLIMSORBA completamente integrata offre la possibilità di avere indumenti privi di odore ed una concentrazione residua di solvente eccezionalmente bassa.



SLIMSORBA PL è conforme ai più severi regolamenti ambientali

Filtro ecologico e vasca di sicurezza

Il filtro ecologico funziona utilizzando la sperimentata tecnica di centrifuga a dischi multipli. Il sistema filtrante è controllato dal computer e dai sensori di pressione. La resistente vasca di sicurezza costituisce una barriera impermeabile per la protezione del suolo e della rete idrica dal solvente.



Serbatoi solvente autopulenti

La nuova geometria del serbatoio offre fondi particolarmente inclinati e l'esaurimento del solvente nel punto più basso.

Con la moderna tecnica per superfici piane, i tre serbatoi praticamente non consentono depositi.




Nessun deposito - autopulente

Power Drying System (Potere del Sistemadi Asciugamento)

SuperDry PDS+

Risultati di calcoli scientifici e simulazioni di flussi d'aria hanno portato alla sezione di recupero di nuova progettazione. Il concetto è già stato sperimentato per anni con le macchine BÖWE MultiSolvent®.



Più potenza del flusso d'aria - tempi di asciugatura ridotti

Con la perforazione dinamica del cesto, la nuova sezione di recupero migliora ulteriormente la capacità del PDS. L'asciugatura rapida è quindi integrata con caratteristiche che richiedono una manutenzione minima.

Motore a velocità variabile abile ed EBS®

Le macchine "compatte" BÖWE sono dotate di un motore a velocità variabile e di un dispositivo EBS® (Sistema di Bilanciamento Elettronico). Carichi sbilanciati sono elettronicamente regolati durante la centrifuga, quindi anche carichi parziali consentono una procedura di lavaggio eccellente e una centrifuga efficiente. Il motore a velocità variabile con il suo controllo della velocità consente lavaggi che possono essere adattati individualmente a tutti i tipi di indumenti.

Controllo ConfoTronic PL ad alta capacità

Il controllo ConfoTronic PL offre varie possibilità di regolazioni individuali adeguate alle diverse necessità e garantisce sicurezza, efficienza e funzionamento variabile della macchina.

Il software può essere facilmente aggiornato tramite una normale scheda MMC o SD.

BÖWE Direct Connect (Connessione Diretta)

Le macchine P12, P15, P18 sono pronte per il BÖWE Direct Connect. Con il BÖWE Direct Connect Software c'è la possibilità di controllare la macchina da un PC. È possibile archiviare i dati giornalieri, rapporti di manutenzione e di gestione in loco o non e analizzarli statisticamente. Il sistema offre a Voi e ai Vostri collaboratori la soluzione diagnostica con costi effettivi e risparmio di tempo utilizzando una linea telefonica. Potrete copiare, modificare, salvare su un PC o sulla macchina i vari programmi di pulizia. Questo è quello che noi chiamiamo sistema di gestione della macchina di BÖWE.

La 6^a Generazione



Grande tecnologia – compatta e silenziosa

PremiumLine



BÖWE
Textile Cleaning



Garze filtro e prendispilli – il design arrotondato impedisce l'accumulo di detriti negli angoli



Il nuovo, separatore acqua unico BÖWE



BÖWE Direct Connect – la possibilità della diagnosi remota è ora integrata

BÖWE Textile Cleaning GmbH
Dr.-Georg-Schaeffler-Str. 22
77815 Bühl
Germany
Tel. +49 (0) 7223 80103-0
Fax +49 (0) 7223 80103-29
info@boewe-tc.de
www.boewe-tc.de

BÖWE
Textile Cleaning

ECCELLENTE PER IL LAVAGGIO A SECCO: P12, P15 E P18 NEL DETTAGLIO

		P12	P15	P18
Solvente		Percloroetilene		
Cesto				
Capacità di carico	kg	12	15	18
Volume cesto	l	240	300	360
Diametro cesto	mm	820	820	820
Profondità cesto	mm	460	570	680
Velocità rotazione	giri	40	40	40
Velocità centrifuga	giri	500	500	500
Serbatoio (Capacità di carico)				
Serbatoio I	l	110	130	155
Serbatoio II	l	70	85	100
Serbatoio III	l	90	90	90
Distillo				
Riempimento	l	120	120	120
Filtro centrifuga				
Superficie filtro	m ²	2,7	2,7	2,7
Capacità filtro	l	40	40	40
Filtro a cartuccia (opzione)				
Capacità filtro	l	15	15	15
Dimensioni della macchina				
Larghezza (Slim-/Crossline-stretta/larga)	mm	1.080/1.840	1.080/1.840	1.080/1.840
Larghezza entrata (Slimline-stretta)	mm	930	930	930
Profondità (Slim-/Crossline-stretta/larga)	mm	2.165/1.410	2.165/1.410	2.275/1.540
Altezza entrata	mm	1.995	1.995	1.995
Altezza installata	mm	2.260	2.260	2.260
Peso **				
Senza solvente (Slim-/Crossline-stretta/larga)	kg	1.140/1.240	1.240/1.340	1.340/1.440
Superficie di appoggio (Slim-/Crossline-stretta/larga)	m ²	2,3/2,5	2,3/2,5	2,4/2,6

** con SLIMSORBA, 2 filtri centrifuga e a filtri cartuccia

Fatte salve modifiche tecniche ed errori



Il vostro distributore BÖWE